

MADE IN
GERMANY

SIEKERKOTTE[®]
powered to heat

www.siekerkotte.de

SSEHK-SERIE

VE-WASSER



EINSCHRAUBHEIZKÖRPER

für die effiziente Erwärmung von VE-Wasser
im Leistungsbereich von 3 bis 12 kW

Robuste VA-Industrierausführung
Hohe Isolationsfestigkeit / VDE konform
Umfangreiche Variantenvielfalt

in **48 H**
LIEFERUNG
von Standard-Produkten

ELEKTRISCHE EINSCHRAUBHEIZKÖRPER DER SSEHK-SERIE IN GESCHWEISSTER AUSFÜHRUNG

Für eine zuverlässige, saubere und wirtschaftliche Erwärmung von Wasser in Strömungsrohren bzw. Behältern hat Siekerkotte mit der SSEHK-Serie einen Standard entwickelt, der sich an den Realitäten industrieller Umgebungen orientiert. Der Leistungsbereich von 2 bis 12 kW deckt den klassischen Bedarf in diesem Bereich ab und ist in zwei Ausführungen erhältlich: Ohne Regelungstechnik oder mit einem integrierten, von außen einstellbarem, mechanischem Temperaturregler (30–110°C). Kombiniert ist der Regler mit einem Temperaturbegrenzer (140°C), der als Überwachungsschutz dient.

Die Industrieausführung spiegelt sich auch in der Qualität der Heizstäbe des Erhitzers aus hoch beständigem Edelstahl (1.4571 – AISI 316 Ti), fest in einem Edelstahl-Schraubkopf G1 ½“ (1.4571 – AISI 316 Ti) eingeschweißt. Um eine angemessene Lebensdauer zu erreichen, ist dennoch eine Überwachung bzw. Vorbehandlung der Wasserqualität unbedingt zu empfehlen.


Wie bei allen Siekerkotte Elektroerhitzern in diesem Temperaturbereich kommt auch hier die von dem Unternehmen entwickelte Verschlussstechnik zum Einsatz, die die einzelnen Heizkörper dauerhaft isolationsfest machen. Um die Installation zu erleichtern, lässt sich die Kabelführung selbstverständlich individuell radial ausrichten.

Sofern eine eigene Tanklösung oder Strömungsrohrlösung nicht vorliegt, sind alle Einschraubheizkörper standardmäßig mit entsprechenden Durchlaufrohren kombinierbar. Diese ebenfalls aus VA und nach DGRL 2014/68/EU, AD2000 gefertigten Rohre mit Durchmesser 60,3 mm haben jeweils G1“ Ein- und Auslauf-Muffen.

Die SSEHK-Serie von Siekerkotte wird nach DIN 44874 und VDE konform in Deutschland gefertigt und ist jederzeit kurzfristig ab Lager lieferbar.

PRODUKTMERKMALE SSEHK-SERIE


Medium	VE-Wasser, Di-Wasser, Wasser, Wasser-Glykol-Gemisch (weitere: nach Absprache)		
min./max. zul. Temperatur (°C)	+5°C / +110°C	Heizelement	Rohrheizkörper RHK Ø 8,5 mm
Schaltung	Stern (Art.-Nr. 183006: Dreieck)	Oberflächenbelastung (Watt /cm²)	max. 8,9
Leistungstoleranz (%)	+5 / -10	Heizelement Werkstoff	2 1.4571 – AISI 316 Ti
Designndruck max. (bar ü)	10	Unbeheizte Länge (mm)	3 55
Einbaulage	waagrecht/senkrecht	Heizelement Verschluss	Araldit
Schraubkopf Durchmesser	1 G1 1/2“	Verbindungstechnik	geschweißt
Schraubkopf Werkstoff	1.4571 – AISI 316 Ti	Kabelverschraubung	1 x M20 / M25
Auslegung und Fertigung nach	DGRL 2014/68/EU, AD2000	Zolltarif-Nr.	8516 1080



Einschraubheizkörper ohne Temperaturregler

Einschraubheizkörper inkl. Temperaturregler/-begrenzer

Artikel-Nr.	Leistung kW	Eintauchtiefe mm	Anschlussspannung V	Anschlusskasten mm	Gewicht ca. kg	Preise in €* (€)			
						1-4 Stk.	5-9 Stk.	10-19 Stk.	ab 20 Stk.
Einschraubheizkörper ohne Temperaturregler									
183001	3,0	275	230/400	Alu □ 60 x 60 – IP43	0,80	133,50	126,10	118,70	111,30
183002	4,5	395	400	Alu □ 60 x 60 – IP43	0,95	139,40	131,70	123,90	116,20
183003	6,0	500	400	Alu □ 60 x 60 – IP43	1,10	145,90	137,80	129,70	121,60
183004	7,5	605	400	Alu □ 60 x 60 – IP43	1,25	150,80	142,40	134,00	125,70
183005	9,0	710	400	Alu □ 60 x 60 – IP43	1,45	155,80	147,10	138,50	129,80
183006	12,0	920	400	VA □ 70 x 70 – IP54	1,65	201,90	190,70	179,50	168,30
Einschraubheizkörper inkl. Temperaturregler/-begrenzer 30–110°/140°C									
183007	3,0	275	230/400	VA □ 110 x 110 – IP54	1,85	267,60	252,80	237,90	223,00
183008	4,5	395	400	VA □ 110 x 110 – IP54	2,00	274,20	258,90	243,70	228,50
183009	6,0	500	400	VA □ 110 x 110 – IP54	2,15	279,20	263,70	248,20	232,70
183010	7,5	605	400	VA □ 110 x 110 – IP54	2,30	287,50	271,50	255,50	239,60
183011	9,0	710	400	VA □ 110 x 110 – IP54	2,50	293,00	276,70	260,50	244,20



Artikel-Nr.	passend für		Ein-/Auslassgewinde	Mittenabstand Muffen mm	Gesamtlänge mm	Gewicht ca. kg	Preise in €* (€)			
	SEHK ohne Temp.regler	SEHK inkl. Temp.regler					1-4 Stk.	5-9 Stk.	10-19 Stk.	ab 20 Stk.
Durchlaufrohr (passend zu Standard-SEHK)										
181012	183000	-	G1"	255	310	1,40	240,70	213,65	208,10	199,50
181012	183001	183007	G1"	255	310	1,40	240,70	213,65	208,10	199,50
181013	183002	183008	G1"	375	455	1,80	260,30	239,10	227,00	218,50
181014	183003	183009	G1"	480	560	2,10	274,05	252,70	240,45	231,90
181015	183004	183010	G1"	585	665	2,40	290,65	269,10	256,60	248,00
181016	183005	183011	G1"	690	770	2,70	303,10	281,35	268,60	260,00
181017	183006	-	G1"	900	980	3,30	328,25	306,15	293,00	284,60

*Alle Preise pro Stück zzgl. gesetzl. MwSt., unverpackt, EXW Herford (Incoterms 2020)
Preise gültig bis 31.12.2025

EIN PLUS FÜR DEN STANDARD

Ergänzen Sie unsere Standard-Ausführungen für Ihren individuellen Bedarf

OPTIONEN

Artikel-Nr.	Produkt	Beschreibung	Preise pro Stk. in €
12059	Rohrisolierung aus Mineralwolle (Climatube wool)	Alu-kaschiert mit Abschlusslamellen aus Aluminium. Isolierstärke: 20 mm Gewicht: 0,3 kg/m Temperatureinsatzbereich: 0-250°C Brandklasse: A2L s1 d0 (nicht brennbar) Nur für Innenaufstellung geeignet IP Schutzklasse 30	78,00
100415	Reduzierstück G2“ – G1 ½“	Werkstoff MS	17,40
101230	Gegenmutter G1 ½“	Werkstoff VA	7,55
100213	CU-Dichtung	Werkstoff CU, 48,0 x 55,0 x 2,0 mm	2,75
104006	Gewindedichtfaden Loctite 55	Für praktisch alle Gewindeverbindungen, DIN 30660, DVGW-geprüft, Länge 50 m	9,90



Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt., Preise gültig bis 31.12.2025

Anlagenbau	Optional entwickelt und fertigt Siekerkotte kundenindividuelle Komplettanlagen. Von einfachen Ventilansteuerungs-Erweiterungen bis hin zum spezifischen Sonderanlagenbau.
Prozessautomatisierung/ Prozesseinbindung	z. B. Fernsteuerungen via Hardwire-Einbindungen (Koppelrelais), Buseinbindungen oder Regelung nach sonstigen kundenindividuellen Variablen.
Power-to-Heat-Anlagen	Gleichzeitige Regelung der Anlage nach Prozesstemperatur und Leistung, um eine vorgegebene Leistungsmenge abzunehmen. Auf Anfrage bieten wir P2H-Anlagen, angefangen bei der hydraulischen Anlage (Armaturen, Pumpen, Ventile, Sensoriken, usw.) bis hin zu Montage/Inbetriebnahme.

HABEN SIE FRAGEN?

Wir helfen Ihnen gerne

Siekerkotte bietet seit über 30 Jahren wärmetechnische Lösungen, die individuell auf die Prozessanforderungen der Kunden hin ausgelegt und in technisch und wirtschaftlich optimierte Anlagen umgesetzt werden. Sprechen Sie uns an, wir freuen uns Sie beim Thema Elektrowärmetechnik zu unterstützen!

SIEKERKOTTE GmbH & Co. KG
Herringhauser Straße 25
D-32051 Herford

T +49 (0)5221 930 930
F +49 (0)5221 930 9325
M siekerkotte@siekerkotte.de

